

Prymus S.A.
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 216 96 44; www.prymussa.pl
e-mail: wpc.profile@prymus.net.pl

 **PRYMUS S.A.**

Noble
Collection

Użytkowanie, pielęgnacja, konserwacja



Przechowanie

- Profile kompozytowe Noble Collection (deski, legary i listwy) mogą być przed wbudowaniem czasowo składowane w przewiewnym miejscu. Podczas składowania powinny być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych (zadaszania, wiaty).
- By uniknąć deformacji kształtów deski kompozytowe, legary i listwy należy przechowywać w pozycji poziomej na stabilnym i równym podłożu.
- W przypadku składowania na ruszcie rozstaw podpór mierzony w świetle nie powinien przekraczać rozstawu 40cm i układamy maksymalnie 15 warstw desek na sobie.
- Niedopuszczalne jest składowanie profili kompozytowych bezpośrednio na gruncie.
- Profile kompozytowe Noble Collection (deski, legary i listwy) nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania. Są odporne na wodę, nie butwieją. Ponadto są odporne na warunki atmosferyczne, niskie i wysokie temperatury oraz szkodniki (np. korniki, termity).

Użytkowanie, pielęgnacja, konserwacja

- Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych mogą być użytkowane w obuwiu i boso. Nie dopuszcza się obciążenia ich ruchem kołowym (samochodowym).
- Ze względu na zawartość włókien drewna w profilach kompozytowych, w pierwszym okresie użytkowania następuje proces sezonowania. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Deski nieszczotkowane po okresie sezonowania ulegają procesowi zmatowienia co zbliża je wizualnie do wersji szczotkowanej.
- Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Noble Collection nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów odnośnie pielęgnacji i konserwacji. Zaleca się regularne zamiatanie podłogi w celu usunięcia z niej piasku i w szczególności materiału organicznego, którego obecność sprzyja rozwojowi mikroorganizmów (np. glonów, mchów).
- Należy również pamiętać, aby okresowo zamiatać powierzchnie pod donicami i skrzynkami żeby nie dopuścić do zawilgocenia i zanieczyszczenia ziemią.
- Czyszczenie desek kompozytowych jest bardzo łatwe i nie wymaga żadnych specjalnych środków. Zwykłe środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się przy użyciu wody pod wysokim ciśnieniem (maksymalnie 100 bar), czyszcząc zgodnie z kierunkiem ryflowania na deskach.
- Do pielęgnacji nie należy stosować maszyn czyszczących. Niedopuszczalne jest stosowanie rozpuszczalników.
- Plamy z tłuszczu lub oleju należy usunąć przy pomocy podstawowych detergentów, najszybciej jak to możliwe, zapobiegając ich wyschnięciu.
- W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie miękkiej szczotki drucianej, np. miedzianej lub papieru ściernego o drobnej granulacji. Czyszczenie należy prowadzić zgodnie z kierunkiem ryfli (bruzd) na desce. Czynności te należy wykonywać bardzo starannie, aby nie uszkodzić lub zmienić kształtu ryflowania.
- Aby zapewnić odpowiedni odpływ wody oraz przepływ powietrza należy oczyszczać przerwy między deskami nie dopuszczając do ich zatykania.
- Deska kompozytowa wystawiona na działanie promieni UV oraz wody może ulec nieznacznej i jednolitej zmianie koloru. Nie ma to jednak wpływu na jej trwałość i nie jest to wadą produktu i nie stanowi podstaw do reklamacji.
- W celu zapobiegnięcia powstaniu miejscowych różnic kolorystycznych zaleca się okresową zmianę położenia niektórych elementów wyposażenia (ławki, donice itp.).
- Śnieg zalegający na podłożu z desek kompozytowych należy usuwać przy użyciu łopaty z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie łopat metalowych oraz skuwanie lodu.