

THERMORY®

Nasze produkty wykonane z thermo świerku Benchmark poddawane są obróbce termicznej, która zwiększa wytrzymałość i stabilność świerku (klasa 1), podkreślając jednocześnie jego złoto-brązową barwę i charakterystyczny wzór sęków.

• Aby sprostać wszelkim gustom i stylom, Thermory oferuje dwie klasy sortowania: Natur and Country.

• Wszystkie nasze deski są sortowane według lepszej strony.

• Podobnie jak każde inne drewno, powierzchnia produktów Thermory z czasem ulega naturalnemu zszarzeniu. Proces ten

rozpoczyna się tuż po zamontowaniu i trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od natężenia promieniowania UV. Aby zredukować przebarwienia lub przywrócić ciemny kolor, deski Thermory można zabezpieczyć, pokrywając je odpornym na promieniowanie UV wykończeniem pigmentowym (woskiem, bejcą, farbą, olejem mineralnym, itp.).

• Regularne wykończenie chroni drewno przed pękaniem, wilgocią i zabrudzeniami oraz tworzy wizualnie równomierny odcień.

Zasady klasyfikacji

Thermo Świerk

Oferujemy produkty z thermo świerku z certyfikatem ekologicznym Nordic Swan. Drewno opatrzone tym znakiem pochodzi z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, jest wolne od chemikaliów i gwarantuje dużą wytrzymałość w warunkach zewnętrznych.



DISTINCTIVE KNOTS



THERMALLY MODIFIED WOOD



DURABILITY



DIMENSIONAL STABILITY



ECO-FRIENDLY / CHEMICAL-FREE PROCESS



CLASS 2



SORTOWANA LEPSZA STRONA

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W STRUGANIU	
ODCISKI PO ROLKACH	
UBYTKI/ UKRUSZENIA	
USZKODZENIA MECHANICZNE	
PEKNIĘCIA WZDŁUŻ WŁÓKIEN	
PEKNIĘCIA PÓWIERZCHNI	
ROZWARSTWIENIA	
PEKNIĘCIA OKRĘŻNE	
ZDROWE SĘKI	
DZIURY PO SĘKACH	
ZAKORKI	
MARTWE SĘKI	
CZARNE SĘKI	
ZEPSUTE SĘKI	

SORTOWANIE: NATUR ↓

Lepsza strona	Tylna strona
niedozwolone	maks. 1/2 szerokości deski/ niedozwolone w profilach PaCS
niedozwolone	nieograniczone
niedozwolone	maks. 1/5 szerokości i 1/3 grubości deski
niedozwolone	nieograniczone
maks. 100 mm długości	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone
maks. długość = szerokość deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone
zdrowe, Ø do 1/3 szerokości deski, kora nie stanowi ponad połowy średnicy	nieograniczone
do Ø 15 mm	nieograniczone
Ø do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
niedozwolone	nieograniczone

SORTOWANIE: COUNTRY ↓


Ograniczona dostępność

Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
dozwolone do 300 mm z dwóch stron	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
dozwolone do Ø 20 mm na całej długości	nieograniczone
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
nieograniczone	nieograniczone
gdy nie przeszkadzają wizualnie	nieograniczone

SORTOWANA
LEPSZA STRONA

USZKODZONE SĘKI	
PEKNIĘTE SĘKI	
SĘKI SZPILKOWE	
LIŚCIOŚLADY	
SĘKI BRZEGOWE I KRAWĘDZIOWE	
USZKODZONE SĘKI KRAWĘDZIOWE	
SKUPISKA SĘKÓW	
SĘKI CZĘŚCIOWO ZROŚNIĘTE	
PEČHERZ ŻYWICZNY	
BLIZNA	
MIĘKISZ	
SKRĘCONY UKŁAD WŁÓKIEN	
KORA / ZGNILIZNA / PLEŚŃ	

OTWORY
PO OWADACH



SORTOWANIE: NATUR ↓

Lepsza strona	Tylna strona
gdy nie przeszkadzają wizualnie, w ocenie z odległości min. 1,5 m, do 1/10 szerokości deski	nieograniczone
podesty: do 5 mm szerokości i 50 mm długości/ okładziny: do 8 mm szerokości i 50 mm długości	nieograniczone
nieograniczone	
Ø do 1/2 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
ograniczone do 1/10 szerokości	nieograniczone
ocena wizualna niemierzalna, muszą zachować integralność deski	nieograniczone
warstwa kory do 1/2 średnicy	nieograniczone
dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone
dozwolone do 300 mm ²	nieograniczone
maks. 1/5 długości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieodzwolone	
nieodzwolone	nieograniczone

SORTOWANIE: COUNTRY ↓
Ograniczona dostępność

Lepsza strona	Tylna strona
dozwolone do 1/5 szerokości deski	nieograniczone
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieograniczone	
nieodzwolone	
nieodzwolone	

SORTOWANA
LEPSZA STRONA

WYGIĘCIA
BOCZNE



WYGIĘCIA
PŁASZCZYZNY
PODŁUŻNEJ



SKRĘCENIA



WYŁÓDKOWANIA



TOLERANCJA

SORTOWANIE: NATUR



SORTOWANIE: COUNTRY



Ograniczona dostępność

Lepsza strona

Tylna strona

Lepsza strona

Tylna strona

dozwolone do 7,5 mm na metr bieżący

nieograniczone

dozwolone do 2 mm na metr bieżący

dozwolone do 5% szerokości
deski na metr bieżący, musi być
niewidoczne po zamontowaniu

dozwolone do 1% szerokości deski

grubość: +/- 0,5 mm
szerokość: + 0,5/-1 mm
długość: +/- 2 mm na metr bieżący

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2021.
Wszystkie poprzednie wersje są nieważne.

Do 5% partii może być gorszej jakości.

Defekty dopuszczalne na tylnej stronie nieokreślonej wielkości nie mogą przekraczać wielkości, która mogłaby stanowić zagrożenie dla spójności, użyteczności oraz integralności wizualnej zamontowanego produktu.