

CUTEK NAKED - RATUNEK DLA TWOJEGO TARASU

CUTEK NAKED to środek do usuwania wszelkiego rodzaju powłok malarskich będący doskonałą alternatywą dla szlifowania/ścierania powłoki.

Produkt jest łatwy w użyciu, biodegradowalny, o znikomym zapachu. Efektywnie usuwa większość powłok bez użycia chlorku metylenu. Przed użyciem na większej powierzchni należy wykonać próbę na kawałku testowym.



Działanie:

Cutek Naked usuwa powłoki z drewna jak również z metalu, kostki brukowej i betonu bez potrzeby szlifowania podłoża.

Zanim zaczniesz:

Należy wykonać próbę na kawałku materiału testowego, w celu sprawdzenia wydajności środka na danym materiale, a także jego efektywności. Im warstwa do usunięcia jest bardziej wyblakła tym łatwiej jest ją usunąć i wobec czego wymaga mniejszej ilości środka.

Potrzebne narzędzia:

Pędzel do malowania, czysta szmatka lub szczotka.

Dla dużych powierzchni takich jak taras można zastosować aplikator + kuwetę malarską.

Zużycie:

Kwestia zużycia jest bardzo indywidualna w zależności od materiału, jakości powłoki do usunięcia etc. Z tego powodu najlepiej przed rozpoczęciem pracy wykonać próbę, aby sprawdzić zużycie na danym materiale.

Aplikacja:

Stosowanie produktu CUTEK NAKED

1. Nałóż środek na powierzchnię za pomocą pędzla, szczotki bądź szmatki.
2. Zaczekaj około 30-60min – w tym czasie powierzchnia powinna pozostać mokra, jeśli nałożona warstwa zacznie wysychać dołóż więcej środka. Czas oczekiwania na efekt zależy od jakości powłoki.
3. Zmyj powierzchnię za pomocą myjki ciśnieniowej bądź przy użyciu szczotki
4. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie usuń ewentualne pozostałości powłoki.

Aby osiągnąć najlepszy efekt środek należy usunąć za pomocą myjki ciśnieniowej (17l/min). Przy powierzchniach pionowych takich jak elewacje etc. należy słuکیwać środek od dołu do góry. Dyszę należy trzymać minimum 4-5 cm od podłoża przy twardym drewnie zaś przy gatunkach miękkich (np. iglastych) co najmniej 30-40 cm od podłoża. Strumień należy kierować od lewej do prawej, po łuku tak by nie uszkodzić podłoża.

UWAGA!

Aby nie uszkodzić powierzchni należy zmniejszyć ciśnienie bądź zwiększyć odległość dyszy od podłoża. Na niektórych gatunkach drewna podczas czyszczenia może się podnieść włos. W takim przypadku po wyschnięciu podłoża można je delikatnie przeszlifować by zniwelować powstały efekt.

Czyszczenie:

CUTEK NAKED jest śliski gdy nakładany na mokrą powierzchnię, w związku z tym należy zachować ostrożność przy chodzeniu po powierzchni oraz unikać chodzenia po powierzchni pokrytej CUTEK NAKED.

Produkt należy usuwać z czyszczonej powierzchni jak i powierzchni sąsiadujących, które mogły być narażone na bezpośredni kontakt ze środkiem za pomocą wody.

Przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujące z czyszczonym podłożem, w szczególności roślinność. Podczas stosowania CUTEK NAKED zwróć uwagę na wiatr i inne czynniki pogodowe, które mogłyby wpływać na przemieszczanie się produktu na samochody, przestrzeń publiczną etc.

UWAGA!

CUTEK NAKED jest silnym środkiem do usuwania powłok malarskich. Miejsce pracy pozostaw czyste od jakichkolwiek śladów środka. Pamiętaj że CUTEK NAKED jest niebezpiecznym środkiem chemicznym w związku z czym należy zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności w trakcie stosowania.