



# THERMORY

## Excellence in Wood

Obszary stosowania: do elementów drewnianych, w szczególności thermo drewna.

Barwa: bezbarwny, ciemny

Zastosowanie: do drewna zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Zaleca się stosowanie oleju Thermory 2-krotnie.

Właściwości: odporny na warunki atmosferyczne, przenika do wnętrza drewna, tworzy gładką, aksamitną powierzchnię, jest prawie bezwonny.

Ilości stosowane: mniej więcej 120-160ml/m<sup>2</sup> przy dwukrotnym olejowaniu, w zależności od chłonności podłoża.

Schnięcie: w standardowych warunkach klimatycznych około 23°C, przy 50% wilgotności w odniesieniu do DIN50014

- czas schnięcia ok. 3 godziny

- kolejna warstwa po około 8 godzinach

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (wysoka wilgotność, niskie temperatury) schnięcie może zająć trochę dłużej. Przy aplikacji na niektórych gatunkach drewna egzotycznego (massaranduba, teak) oraz dębinie mogą pojawić się opóźnienia w schnięciu.

Metoda aplikacji: zanurzenie, malowanie

Przygotowanie: oczyścić powierzchnię drewna z kurzu, pyłu, zanieczyszczeń, tłuszczów i wosku

Wskazówki aplikacji: czas schnięcia pomiędzy kolejnymi krokami powinien być spełniony. Przy stosowaniu podkładu zawierającego rozpuszczalniki należy zachować 5 dniowy czas schnięcia przed rozpoczęciem olejowania. Zalecane jest próbne olejowanie. Wilgotność drewna nie może przekraczać 20%. Przy aplikacji oleju na zewnątrz należy zabezpieczyć nowo zaolejowane drewno przed deszczem aż do całkowitego wyschnięcia.

Aplikacja: Wstrząsnąć i wymieszać dokładnie przed nałożeniem warstwy, nie rozcieńczać.

Aplikować przy pomocy miękkiego pędzla zgodnie z kierunkiem usłojenia (nie pozwolić na zbieranie się nadmiaru oleju w jednym miejscu). Usunąć nadmiar oleju. Do olejowania mebli ogrodowych wykonanych z twardego drewna użyj gładkiej szmatki.

Intensywność koloru zależy od jakości podłoża, rodzaju drewna, sposobu aplikacji, a także wilgotności drewna. Optymalna temperatura schnięcia wynosi +15°C - +30°C. Temperatura schnięcia powyżej +5°C.

Czyszczenie narzędzi: czyścić narzędzia natychmiast po zastosowaniu przy użyciu wody i płynu do mycia (ewentualnie rozpuszczalnika).

Instrukcja obsługi i ostrzeżenia: niewłaściwe użycie może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Podczas obróbki i przechowywania należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu. Trzymać z dala od dzieci.

Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz zakładać ubranie ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Podczas przechowywania i stosowania unikać kontaktu oleju z gruntem – nie pozwalać na przedostanie się oleju do wód gruntowych. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach. Dokładnie zamknąć puszkę po użyciu. Nie przechowywać produktu w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +30°C.

Usuwanie: resztki produktu należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami, opróżnione opakowania należy oddać do recyklingu.

Bezpieczeństwo: nie uznane za produkt niebezpieczny w odniesieniu do RID/ADR zgodnie z Dyrektywą 2004/42/EC. Maksymalna zawartość 130g/VOC.

Wyprodukowano w Niemczech.

Dystrybutor: Komplex Market, ul. Kolejowa 299, 05-092 Łomianki

Infolinia 22 751 52 60, [biuro@komplexmarket.pl](mailto:biuro@komplexmarket.pl)

[www.komplexmarket.pl](http://www.komplexmarket.pl)