



KARTA PRODUKTU

Deski tarasowe i elewacyjne RelaxWood

RelaxWood to gotowe do montażu deski tarasowe i elewacyjne.

Deski RelaxWood są w 100% ekologiczne i przyjazne środowisku, surowiec stosowany do ich produkcji pochodzi z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej, a zastosowane powłoki malarskie nie zawierają rozpuszczalników ani niebezpiecznych substancji chemicznych.

Innowacyjny system powłok oparty na innowacyjnej technologii zapewnia najlepszą ochronę drewna przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki specjalnej recepturze deski z kolekcji RelaxWood są zabezpieczone nie tylko przed działaniem wody czy promieni UV, ale również przed grzybami i szkodnikami.

Jak przebiega proces produkcji desek RelaxWood?

Wysokiej jakości surowiec po suszeniu komorowym, struganiu i 3-krotnym sortowaniu jest uszlachetniany poprzez maszynowe nanoszenie specjalnych powłok malarskich ze wszystkich stron: jednej powłoki gruntująco-impregnującej oraz w zależności od wybranej wersji wykończenia jednej powłoki koloryzującej (wersja Standard) lub dwóch powłok koloryzujących (wersja Premium).

Charakterystyka desek RelaxWood zależna jest od gatunku drewna zastosowanego do ich produkcji. W zależności od zakupionego gatunku drewna z serii RelaxWood udostępniana jest odpowiednia Karta sortowania materiału i Karta produktu.

Zalety malowania maszynowego:

- powłoki malarskie nakładane są w pomieszczeniu zamkniętym, w środowisku niezapylnym o stałej temperaturze i wilgotności
- powłoki nanoszone są bez względu na panujące warunki atmosferyczne
- powłoki nanoszone na materiał charakteryzują się stałą grubością, co jest niemożliwe do uzyskania w przypadku zastosowania pędzla
- oszczędność czasu – brak potrzeby samodzielnego malowania, wygospodarowania miejsca na składowanie i suszenie, oczekiwania na wyschnięcie poszczególnych warstw
- oszczędność pieniędzy - gotowe deski RelaxWood są tańsze w porównaniu do zakupu surowych desek tarasowych, produktów gruntujących i powłok koloryzujących oraz pędzli, nie licząc pracy i czasu potrzebnego do wykonania tych prac.



Co musisz wiedzieć kupując gotowe deski RelaxWood:

- odcień desek w katalogu, czy na monitorze może różnić się od faktycznego odcienia na drewnie, jest to spowodowane ustawieniami maszyn drukarskich oraz monitorów komputera/tabletu/telefon
- kolor na deskach nie jest jednolity, surowe deski różnią się od siebie odcieniem co jest widoczne również po pomalowaniu
- deska ryflowana i deska gładka pokryte tym samym kolorem będą różnić się intensywnością koloru, zazwyczaj kolor na desce ryflowanej jest intensywniejszy
- ze względu na różnorodność w strukturze drewna jedne partie desek przyjmują większą ilość pigmentu a drugie mniejszą, jest to nie do uniknięcia niezależnie od sposobu nanoszenia powłoki
- stosowane powłoki malarskie są produktem transparentnym – wszelkie cechy drewna typu sęki, pęknięcia, kieszenie żywiczne etc. będą widoczne również po pomalowaniu

Jeśli się wahasz co do wyboru koloru, przed zakupem zamów próbkę deski RelaxWood w wybranym odcieniu.

Montaż:

Deski tarasowe i elewacyjne RelaxWood montuje się w taki sam sposób jak tradycyjne deski tarasowe.

Przy transportowaniu i magazynowaniu należy zwrócić szczególną uwagę aby nie uszkodzić powłoki malarskiej.

Czoła desek, jak również wszelkie miejsca po docinaniu należy zabezpieczyć olejem RelaxWood.

Po zamontowaniu na konstrukcji warto zaolejować miejsca, w których znajdują się wkręty, aby dodatkowo spenetrować drewno w miejscu wiercenia.

Konserwacja:

Pod wpływem warunków atmosferycznych deski RelaxWood podlegają naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy, aby powstrzymać ten proces i zwiększyć żywotność drewna należy je olejować zazwyczaj raz / dwa razy do roku olejem RelaxWood w wybranym odcieniu.

Olej RelaxWood zakupisz w sklepie Komplex Market.